



Déclaration de performance selon
Règlement (UE) 305/2011

DoP WED_Sel_D

1	Bardage Seleakta Refine	EN 13986:2004 +A1:2015	
2	Matériau à base de bois destiné à être utilisé comme élément de construction non porteur pour une utilisation en extérieur, conforme à la spécification de produit européenne EAD 090062-00-0404:2018		
3	WERZALIT Deutschland GmbH Bahnhofstraße Gernrode 45 37339 Gernrode Allemagne		
4	Évaluation et constance des performances par système	3	
5	Épais	18 mm	EN 13986:2004 +A1:2015
	Largeur	170 mm	
	Longueur	5400 mm	
	Densité	> 800 kg/m ³	
	Caractéristiques essentielles		
	Résistance à la flexion	> 31 N/mm ²	
	Module d'élasticité en flexion	> 4200 N/mm ²	
	Réaction au feu ^{1.)}	D-s2,d0	
	Perméabilité à la vapeur d'eau μ	sec 20 / mouillé 50	
	Formaldehyde ^{2.)}	E1 ²⁰²⁰ ≤ 0,05 ppm	
	Pentachlorphenol (PCP)	≤ 0.5 ppm	
	Conductivité thermique φ	0,17 W/m K	
	Résistance à la traction transversale	> 2,2 N/mm ²	
	Gonflement en épaisseur	< 6,0 %	
Résistance à l'humidité	> 1,7 N/mm ²		
Durabilité biologique	Classe de risque 3		

La performance du produit selon (1) correspond aux caractéristiques de performance déclarées selon (5). Le fabricant visé au point (3) est seul responsable de l'établissement de la déclaration de performance.

Signé pour et au nom du fabricant

Tobias Kobold
fondé de pouvoir, Responsable technique d'exploitation
Gernrode, 29. Janvier 2024

WERZALIT Deutschland GmbH

Bahnhofstraße Gernrode 45
37339 Gernrode
Tel. +49 (0) 36076 48-0

^{1.)} Rapport d'essai no. 904 2643 000-80 – MPA Stuttgart

^{2.)} Rapport d'essai no. 2523308/3 – EPH Dresden